

Rustol DECO DB

Premium „einer für alles“ Multifunktionslack auf Alkydharzbasis für alle Untergründe, für innen und außen



PRODUKTBESCHREIBUNG

OWATROL RUSTOL DECO DB ist für nahezu alle Untergründe, neu oder bereits korrodiert, verwittert oder mit festsitzenden Altanstrichen; nicht auf Untergründen mit wachs silikon-, fluorpolymeren oder anderen Trennschichten verwenden.

Eigenschaften

- Extrem intensive Benetzung jeglichen Untergrundes
- Maximale Haftung auf allen porigen, aber auch auf allen glatten, tragfähigen Untergründen
- für rostige und rostfreie Metalle
- Außergewöhnlich gute Streichbarkeit durch den eingebauten Ölanteil
- Haftvermittler / Primer und Deckanstrich in einem
- Extrem hohe Ergiebigkeit



PRODUKT

Farbtöne	DB 701, DB 702, DB 703
Glanzgrad	glänzend
Verdünnungsmittel	Nicht verdünnen! Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt.
Ergiebigkeit	15 m ² / Liter
Gebindegrößen	0,75l 2,5l
Werkzeuge	Pinsel, Rolle, Spritzgerät (Airless 10% mit Kunstharzverdünnung)
Reinigung der Werkzeuge	Universalverdünnung
Trocknung (+20°C, 65% r.F.)	Staubtrocken nach 6 Std. Überstreichbar nach 24 Std. Hinweis: unterschiedliche Temperaturen und Luftfeuchtigkeit können zu erheblicher Veränderung im Trocknungsprozess führen.
Hinweis	Mit OWATROL SCHNELLHÄRTER (siehe technisches Merkblatt) kann die Trocknungszeit ca. um die Hälfte reduziert werden.
VOC	Der VOC-Gehalt dieses gebrauchsfertigen Produkts liegt bei maximal 350 g/l. Die europäischen VOC- Grenzwerte im gebrauchsfertigen Produkt (Kategorie IIAi) liegen bei maximal 500 g/l in 2010

Lagerung	Frostfrei und nicht bei hohen Temperaturen 1 Jahre im verschlossenen Originalgebinde. Geöffnete Gebinde gut verschließen, im geschlossenen Originalgebinde (Anbrüche auf den Kopf stellen; nicht in Kunststoffgebinde umfüllen)
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Farben abgeben. Komplett durchgetrocknetes Material kann als Bau- und Abbruchabfall oder als Siedlungs- bzw. Hausmüll entsorgt werden. Reste von Farben und Lacke niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Selbstentzündungsgefahr	-
Flammpunkt	<60°C
Sicherheitshinweise	siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt.

VERARBEITUNG

Vorbereitung	Deckel vorsichtig öffnen, damit ein luftdichtes Wiederverschließen möglich ist. Material sorgfältig aufrühren, mehrere Gebinde für absolute Farbgleichheit untereinander vermischen. Angrenzende Bereiche sorgfältig abkleben und abdecken. Untergrund muss sauber, fett-, silikon- und wachsfrei, trocken und tragfähig sein.
Empfehlungen vor der Anwendung	<p><u>Generell:</u> losen Rost und nicht festsitzende Altanstriche entfernen. Obwohl OWATROL DECO bereits außerordentlich gute Haft Eigenschaften besitzt, führen folgende Vorgehensweisen zu einer nochmaligen Verbesserung:</p> <p><u>Festsitzende Altanstriche:</u> mit OWATROL-OIL dünn abwischen und Trocknung abwarten.</p> <p><u>Stark verrostete Untergründe:</u> mit OWATROL-OIL sättigen und Trocknung abwarten.</p> <p><u>Zinkblech und verzinkte Untergründe (nicht neu; müssen mind. 12 Monate bewittert sein !):</u> mit INNOCLEAN A reinigen, mit Frischwasser nachspülen und Trocknung abwarten.</p> <p><u>Eloxiertes Aluminium:</u> Netzmittelwäsche mit PURATROL und Schleifvlies vornehmen, mit Frischwasser nachspülen und Trocknung abwarten.</p> <p><u>Neues Holz:</u> ein bis drei Monate nach der Installation bewittern lassen. Einige neue Hölzer zeigen von der vorangegangenen Holzverarbeitung eine glänzende Oberfläche, wodurch ein gutes Eindringen des Anstriches verhindert wird. In diesem Fall wird eine Vorbehandlung mit INNOCLEAN A und OWATROL NET-TROL vorgenommen, um die langjährige Haftung zu ermöglichen.</p>

Alle anderen Untergründe (außer Weichkunststoffe, Silikon, Teflon, lösemittlempfindliche und andere generell nicht beschichtbare Untergründe): müssen sauber, trocken und frei von Öl, Fett und anderen trennenden Schichten und Verunreinigungen sein.

Anschleifen vergrößert die zur Verfügung stehende Oberfläche und ist generell sinnvoll. Zur Sicherheit empfehlen wir die Durchführung eines Haft- und Verträglichkeitsversuches.

Anwendung	DECO wird unverdünnt mit Pinsel, Rolle, Streichpad oder Spritzpistole (mit bis max. 10% Kunstharzverdünnung auf gewünschte Viskosität verdünnen; mit Pinsel anschließend verschlichten) aufgetragen. DECO wird in einem gleichmäßigen, nicht übermäßig dicken Anstrich aufgetragen. Sollte ein zweiter Anstrich nötig sein, ist eine Trocknungszeit von 24 Stunden nötig.
-----------	---

WEITERE HINWEISE

Pflege und Instandhaltung	Fläche bei Bedarf reinigen. Auffrischungsanstriche können direkt ohne anschleifen auf sauberen und trockenen Altanstrich mit OWATROL RUSTOL DECO erfolgen.
Allgemeine Tipps	Bei der Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen den Taupunkt regelmäßig bestimmen. Bei Untergründen aus Holz und Metall kann dies starke Auswirkungen auf die Möglichkeiten der weiteren Verarbeitung und nach der Verarbeitung auf die Trockenzeit und den Glanzgrad haben.

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes.

Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsgeschäft.

Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind.

Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung

in eigener Verantwortung zu prüfen.

Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Die Angaben dienen nur zur Information.

Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.

Hergestellt in Frankreich von:

PRODUIT DURIEU S.A.

BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France

Tel.: +33 – 1 60 86 48 70

www.durieu.com

Vertrieb für Deutschland und Österreich:

innoskins GmbH

Lentförhdener Str.12-14

24576 Weddelbrook

Tel.: 04192 – 89 142-0

Fax: 04192 – 89 142-10

info@innoskins.de · www.innoskins.de