

## OLEOFLOOR

Farbloses Hochleistungs-Parkett-ÖL auf Wasserbasis für den Innenbereich



### PRODUKTBE SCHREIBUNG

OWATROL OLEOFLOOR verschönert und schützt Treppen, Parkett und Holzböden auch für Tresen, Tische, Arbeitsplatten und verleiht Ihnen einen warmen Glanz.

OLEOFLOOR verstärkt die natürliche Schönheit des Holzes.

Ideal für Räume, die schnell genutzt werden sollen, eine vereinfachte Instandhaltung erfordern und eine filmbildende Versiegelung nicht unbedingt notwendig ist.

### Eigenschaften

- Ausgezeichnetes Eindringen, nährt das Holz tiefenwirksam
- Schnelle Trocknung
- Farblos, vergilbt nicht und betont die Holzstruktur
- Kein polieren notwendig, kein Einsatz von technischen Geräten
- Bildet nur einen sehr dünnen Film
- Sehr abriebfest
- Einfache Instandhaltung, Nachbesserung praktisch nicht sichtbar
- Für private Nutzung und leichte gewerbliche Nutzung.
- Geruchsarm
- Einfache Verarbeitung



### PRODUKT

Farbtöne	Farblos
Glanzgrad	Von seidenmatt bis glänzend je nach aufgebrachtener Schichtstärke
Gebindegrößen	0,5 L / 1L / 5L / 20L
Verbrauch	Ca 65 – 100 ml/m <sup>2</sup> entspricht ca. 10-15 m <sup>2</sup> /Liter
Verdünnung	Nicht Verdünnen! Das Produkt ist verbrauchsfertig eingestellt.
Werkstoffbasis	Öl auf wässriger Basis mit modifizierten Polyurethanen

Trockenzeiten	Staubtrocken	30	Minuten
	Griffest	1-2	Stunden
	Schleifbar	3-4	Stunden
	Überstreichbar	4-12	Stunden
	Normale Nutzung	24	Stunden
	Intensive Nutzung	2	Wochen
	Ausgehärtet	2	Wochen
Hinweis	Unterschiedliche Temperaturen und Luftfeuchtigkeit können zu einer erheblichen Veränderung im Trocknungsprozess führen.		
Werkzeug	Pinsel, Rolle		
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen		
Lagerung	<b>Frostfrei und nicht bei hohen Temperaturen 1 Jahr im verschlossenen Originalgebilde</b>		
Verarbeitungstemperatur	Umgebungs- und Holztemperatur mindestens 10 °C und maximal 25 °C. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.		
VOC	VOC EU-Grenzwert für diese Produkt Kat.A/i: 140g/L (2010) Dieses Produkt enthält maximal 10g/L		
Dichte	1,04 +/- 0,05g/cm <sup>3</sup>		

## VERARBEITUNG

Vorbereitung	<p>Gebinde gut aufrühren.</p> <p>Der Untergrund muss sauber, fettfrei, trocken, tragfähig, griffig und frei von haftungsmindernden Substanzen wie Wachs oder Polier- und Reinigungsmitteln sein. Geöltes oder gewachstes Parkett kann mit OWATROL SPACENETT gereinigt oder entfettet werden (Technisches Merkblatt beachten). Altbeschichtungen müssen restlos entfernt werden. Risse &lt; 2mm können mit OWATROL LIANFLOOR ausgebessert werden (Technisches Merkblatt beachten)</p>
--------------	--

**Beschichtungsaufbau** Ersten Anstrich **OWATROL OLEOFLOOR** gleichmäßig auftragen und 3-4 Stunden trocknen lassen.  
Je nach gewünschtem Ergebnis kann man den Boden leicht schleifen (150ger oder 180ger Körnung), um die kleinen Unebenheiten des Bodens oder Staubeinschlüsse zu entfernen, anschließend sorgfältig entstauben.  
Dann den zweiten Anstrich auftragen.  
Zwischen dem ersten und zweiten Anstrich dürfen nicht mehr als 12 Stunden liegen.

**Hinweis** Für eine Isolierung von Holzinhaltsstoffen, eine farbliche Tönung oder um eine längere Offenzeit bei zu befürchtender Streifenbildung bei sehr großen Flächen empfehlen wir eine Vorbehandlung mit **OWATROL PRIMAFLOOR** (Technisches Merkblatt beachten).

---

**Empfehlung nach der Verarbeitung** Es empfiehlt sich mit dem Einräumen der Möbel mindestens 48 Stunden zu warten. Möbelfüße, die mit Filz versehen sind, erhöhen die Lebensdauer der Beschichtung. In den ersten 2 Wochen nach der Schlussbeschichtung keine Teppiche oder Schutzfolien auslegen.

**Reinigung und Pflege** Geölten Boden regelmäßig mit Besen oder Staubsauger reinigen und feucht mit OWATROL SOAPCLEAN (Technisches Merkblatt beachten) wischen, Putzlappen gut auswringen.  
Wenn der Boden mehr glänzen soll, OWATROL POLISHFLOOR (Technisches Merkblatt beachten) anwenden.

**Hinweis** OWATROL SOAPCLEAN nicht in den ersten 3 Wochen nach der Behandlung mit OWATROL OLEOFLOOR anwenden.

Für eine Komplett- oder Teilrenovierung die Bereiche mit feinem Schleifkorn anschleifen und sorgfältig entstauben, dann eine dünne Schicht **OWATROL OLEOFLOOR** auftragen, damit das Parkett wieder geschützt ist.

Eine örtliche Ausbesserung ist möglich, aber abhängig von Art und Grad der Abnutzung der Originalbeschichtung.

---

Entsorgung	<p>Umweltfreundliches Produkt – das Engagement von DURIEU: Begrenzung gefährlicher Substanzen, VOC-Gehalt unter 5%, Risikomanagement am Produktionsort, optimale Nutzungsleistung.</p> <p>Für einen noch besseren Umweltschutz möglichst wenig Wasser zum Auswaschen des Werkzeugs benutzen. Wasser anschließend verdunsten lassen und Trockenrest zum Hausmüll geben. Tücher, die zum Abwischen verwendet wurden, trocknen lassen und ebenfalls in den Hausmüll entsorgen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Farben abgeben. Komplett durchgetrocknetes Material kann als Bau- und Abbruchabfall oder als Siedlungs- bzw. Hausmüll entsorgt werden.</p>
Sicherheitshinweise	siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt.

---

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes.

Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaft unseres Produktes.

Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsverhältnis.

Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind.

Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung In eigener Verantwortung zu prüfen.

Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Die Angaben dienen nur zur Information.

Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.

Hergestellt in Frankreich von:  
**PRODUIT DURIEU S.A.**  
BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France  
Tel.: +33 – 1 60 86 48 70  
[www.durieu.com](http://www.durieu.com)

Vertrieb für Deutschland und Österreich:  
**innoskins GmbH**  
Lentföhrdener Str.12-14 · 24576 Weddelbrook  
Tel.: 04192 – 89 142-0  
Fax: 04192 – 89 142-10  
info@innoskins.de · [www.innoskins.de](http://www.innoskins.de)