

# OMNISIDE Stein-Intensivreiniger SR

OMNISIDE Stein-Intensivreiniger SR ist ein alkalischer Spezialreiniger zum wirkungsvollen Entfernen von starken witterungsbedingten Verschmutzungen auf Stein- und Betonuntergründen.



### Eigenschaften

OMNISIDE Stein-Intensivreiniger SR wirkt wie eine starke Seife und greift intakte Farbanstriche sowie Dichtungen usw. nicht an. Er entwickelt keine toxischen Dämpfe, reinigt schonend, gründlich und sicher und ist frei von Lösemitteln, Chlor und Natronlauge.

### Einsatzgebiete

Für alle mineralischen Untergründe, von denen starke Witterungsverschmutzungen entfernt werden sollen. Es entfernt außerdem wirkungsvoll auch oberflächliche fettige Verunreinigungen sowie witterungsbedingte Grauschleier und bringt den Original-Farbtönen zurück. OMNISIDE Stein-Intensivreiniger SR findet Anwendung auf Klinkerfassaden, Betonstein-Terrassen, Außenkaminen und Fliesen sowie Fertigbeton-Teilen. Es ist hervorragend geeignet für Treppen, Auffahrten und Wege.

Charakteristik	
Kurzbeschreibung	Spezialreiniger auf Basis verschiedener alkalischer Wirkstoffe.
Aussehen	grünliche Flüssigkeit
Geruch	typisch
Lösungsmittel	Wasser
Spez. Gewicht bei 20°C	ca. 1,05 g/cm <sup>3</sup>
Gebindegrößen	1 Liter   2,5 Liter   10 Liter
Lagerfähigkeit	mind. 1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde
Lagerbedingungen	kühl und dunkel und frostfrei lagern
Flammpunkt	entfällt
Sicherheitshinweise	Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
Eignung	Für alle verschmutzte Stein- und Betonuntergründe. Effektiv gegen Grünbelag, Veralgung, Versottung und andere fettige Verunreinigungen (z.B. Fettspritzer vom Grillen). Für Arbeiten in Innenbereichen aufgrund des folgenden Spülens mit viel Frischwasser nur bedingt einsetzbar).
Verarbeitungsbedingungen	zwischen 5°C und 25°C und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden
Werkzeug	Pinsel, Fellroller, Schwämme (verdünnt auch mit Druckpumpspritze)
Mischungsverhältnis	Bei groben und intensiven Verschmutzungen unverdünnt, bei mäßigen bis leichten Verschmutzungen 1:1 bis 1:5 mit sauberem Wasser verdünnt auftragen. In jedem Fall eine Probe anlegen, da OMNISIDE Stein-Intensivreiniger SR sehr intensiv wirkt.

## Technisches Merkblatt

Ergiebigkeit	unverdünnt ca. 6 m <sup>2</sup> / Liter
Verwendbarkeit	auf allen Untergründen, die beständig gegen Alkalien sind. Auf Glas und Lacken nicht eintrocknen lassen sondern umgehend entfernen.

### Anwendung:

Vorbereitung	Die zu behandelnden Untergründe sollen möglichst trocken sein. Angrenzende Bereiche, die nicht gereinigt werden sollen, sorgfältig abdecken.
Empfehlung vor der Anwendung	Liefergebilde gründlich aufrühren oder aufschütteln (Vorsicht: Schaumbildung). Wirkung und Verträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen.
Anwendung	<b>OMNISIDE Stein-Intensivreiniger SR</b> bei starker Verschmutzung unverdünnt mit Pinsel, Fellroller oder Gartenspritze auf trockenem Untergrund auftragen. Bei geringer Verschmutzung kann 1:1 mit Wasser verdünnt werden. 20 bis 30 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Hochdruckreiniger mit wenig Druck (40 – 80 bar) oder Schrubber bzw. Bürste und viel Frischwasser abspülen Bei Bedarf die Anwendung wiederholen. Untergrund vor Weiterbehandlung mit OMNISIDE-Produkten gründlich trocknen lassen.

### Weitere Hinweise

Sicherheitsdatenblatt	Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf <a href="http://www.innoskins.de">www.innoskins.de</a>
-----------------------	--

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsgeschäft. Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind. Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen!

Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Die Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet. innoskins GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben.

### innoskins GmbH

Lentförddener Str. 12-14  
24576 Weddelbrook  
Fon +49 (0) 4192 891 42-0  
[info@innoskins.de](mailto:info@innoskins.de)

